

DATENBLATT

HW9064F90

HW Gerätedose F90 74/54mm BS117



Beschreibung

Hohlwand Brandschutz-
Geräteverbindungsdose,
Feuerwiderstandsklasse EI90, Zulassung
ETA 15/0598, Ausführung mit Metallkralle,
mit vormontierten Geräteschrauben,
Tiefe 54mm, Bohrloch Ø 74mm,
halogenfrei, Material, hochfester,
temperaturbeständiger Spezialkunststoff
SAFE90, bis zu 5-Dosen anreihbar, für 2
Kabel mit jeweils max. Ø 14,4mm

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	2
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	74 mm
Einführung von hinten	Nein
Farbe	schwarz
Form	rund
Funktionserhalt	E 90
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Für Kabeldurchmesser von/bis	14,4 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ-NÖ-SÜD, Straße 1, Obj. 27
2355 Wr. Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Halogenfrei	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	54 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Nein