

## DATENBLATT

### HL70

Gully DN/OD75 Zul DN/OD40/50



SIPHONS ABLÄUFE



#### Beschreibung

PE-Gully, Abgang DN 70, Eingang DN 40/50, Einbauhöhe 185 mm, rückstagesichert, Plattengröße 120 x 120 mm

## PRODUKTDDETAILS

Abgang	waagrecht
Ablaufleistung	1,12 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	75/110 mm
Anwendung	Bodenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	70/100
Einsatzbereich	Fäkalienfreies Abwasser, Einbindung in eine Feuchtigkeitsabdichtung möglich
Farbe	schwarz
Form	Bodenablauf mit Rückstausicherung und 3 Zulaufmöglichkeiten
Geruchsverschluss	Wassergeruchsverschluss
Markenname	H+L

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	EN 13564 Type 4
Verbindungsart	steck- und schweißbar