


## DATENBLATT

**MASTER 3 PLUS**

### M3+BRAND40

Brandschutzmansch DN/OD40



#### Beschreibung

Brandschutzmanschette Hensotherm RM30 (Bauhöhe 30 mm) geprüft nach EN 1366-3 für den Verschluss von Rohrdurchführungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Für Wandstärken ab 100 mm und Deckenstärken ab 150 mm. Zugelassen für: -brennbare Abflussrohre MASTER 3 PLUS und 3S mit und ohne PE-Schallschutz -brennbare Rohre aus PE, PP mit und ohne PE-Schallschutz - Aluverbundrohre RADOPRESS -Elektro EIR/Flexrohre als Bündel mit und ohne Kabelverlegung. Feuerwiderstandsklasse EI90(120). Beachten Sie die Anwendungs- und Einbaurichtlinien des Herstellers sowie die entsprechenden Normen.

## PRODUKTDDETAILS

Bauhöhe	30 mm
Brandwiderstandsklasse	EI90
Einsatzbereich	Abfluss, Trinkwasser, Heizung, Elektro
Expansionstemperatur	150 °C
Farbe	antrazitgrau/rot
Markenname	Hensotherm
Produktzulassung	EN 1366-3 + EN 13501-2