

DATENBLATT

FLOOR THERM

FT-RD/H

FT Raumregler 230V digital



Beschreibung

Alpha Regler direkt LC-Display 230V, Farbe signalweiß, H/B/T: 86/86/31 mm, nur für Heizen, max. Anzahl Stellantriebe: 5 (1W), präzises PI-Regelverhalten, komfortable Bedienung über Drehknopf mit Dreh-Drück-Mechanik, Sollwertabgleich, Wand- und UP-Dosen-Montage, Eingang für externes Absensignal, Bediensperre, Frost- und Ventilschutzfunktion, Schutzgrad/-klasse IP20/II Anschluss: max. 5x1,5mm²

PRODUKTDDETAILS

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Anzeige | digital LC-Display |
| Ausgangsleistung | 1 A |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Betriebstemperatur | 0 - 50°C °C |
| Einsatzbereich | Einzelraumregelung Heizen |
| Elektrischer Anschluss | max. 5 x 1,5 mm ² |
| Regelbereich | 5 - 30°C °C |
| Schaltdifferenz | 0,5 °C |
| Stellantriebe pro Zone | max. 5 (1W) |
| Temperaturfühler | NTC |
| Übertragung | Verdrahtung |