

## DATENBLATT

## PP MASTER<sup>®</sup>

### PP12-300/1U

PP MASTER DN/OD315 SN12 1m glatt



#### Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit geprüfter Ringsteifigkeit > 12 kN/m<sup>2</sup>, mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	315 mm
Baulänge	1 m
DN	300
DN/OD	315
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	13,1 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	292,4 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 12 kN/m <sup>2</sup>
NORM	ONR 20513

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
IZ-NÖ-SÜD, Straße 1, Obj. 27  
2355 Wr. Neudorf, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	11,3 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt