

## DATENBLATT

## PP MASTER<sup>®</sup>

### PP10-100/1U

PP MASTER DN/OD110 SN10 1m glatt



#### Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 10 kN/m<sup>2</sup>, mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	110 mm
Baulänge	1 m
DN	100
DN/OD	110
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	1,5 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 18
GRIS Gütezeichennummer	GZ 149
Innendurchmesser	102,6 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 10 kN/m <sup>2</sup>
NORM	ONR 20513

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Schichtaufbau	6
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	3,7 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt