

## DATENBLATT

## PP MASTER<sup>®</sup>

### PP-KGB300/7,5

PP MASTER Bogen DN/OD315/7,5°



#### Beschreibung

PP-Master Kanalbogen 7,5 ° aus PP, Reihe UD, für Erdverlegung, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	315 mm
DN	300
DN/OD	315
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Form	Bogen
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	12,5 kN/m <sup>3</sup>
NORM	ÖNORM B 5113
Schichtaufbau	1
Steifigkeitsklasse SN	4/12 kN/m <sup>3</sup>

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
Winkel des Bogens	7,5 °