

DATENBLATT

RCKG100A125-16/12

PERCKG 125x11,4 PN16 SDR11 12m



PRODUKTDDETAILS

| | |
|------------------------|-----------------|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Baulänge | 12 m |
| DN | 125 |
| DN/OD | 125 |
| Druckstufe | 16 bar |
| Druckstufe bei C=1,25 | 16 bar |
| Druckstufe bei C=1,6 | 12,5 bar |
| Eiskristallzeichen | Ja |
| Farbe Rohr | schwarz |
| Gewicht | 4,12 kg/m |
| GRIS Gütevorschrift | GV 20 |
| GRIS Gütezeichennummer | GZ 167 |
| Innendurchmesser | 102,2 mm |
| Markenname | PE Kanal 100 RC |
| Material | PE100 RC |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| NORM | ÖNORM EN 12201-2 |
| ÖVGW/GRIS-Richtlinie | PW 405/1 |
| Schichtaufbau | 1 |
| SDR | 11 |
| Stange/Rolle | Stange |
| Streifenfarbe | braun |
| Verbindungsart | Stumpfschweißung/E-Muffe |
| Vollwand | Ja |
| Wandstärke Rohr | 11,4 mm |
| Wandung außen | glatt |
| Wandung innen | glatt |